TETRIX TUBE SURFACE

MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Descrizione

Apparecchio LED cilindrico a montaggio superficiale.
Il tubo vuoto deve essere abbinato ad apparecchi incassati idonei della stessa gamma.
Gli apparecchi compatibili sono disponibili in 5 diverse versioni, fisse o regolabili, da 2700K a 4000K e Warm Dim (1800K-3000K). Disponibile con fascio spot, medio o flood.
Per il collegamento a un driver LED elettronico a corrente costante.
Nessuna vite visibile dopo l'installazione.
Solo per uso interno, classe di protezione IP55.

Materiali

- Corpo in alluminio rifinito con verniciatura fine a polveri antigraffio in nero opaco o bianco opaco.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: ø65 mm x 125 mm (ø x H)
- Destinato all'uso con una gamma compatibile di apparecchi incassati
- Per il collegamento a un driver LED elettronico a corrente costante: scegliere dalla tabella dei driver le dimensioni, la potenza e il tipo di attenuazione adeguati
- Classe 3
- Solo per uso interno (IP55)
- Durata utile: L80 B20 a 50.000 ore
- Garanzia: 5 anni sui LED, 2 anni sui driver

Installazione

- Sul retro del tubo sono presenti due asole (larghezza 5,5 mm, lunghezza 10 mm) per l'alloggiamento di viti standard per pannelli truciolari di ø4,5 mm al massimo.
- Il tubo contiene due connettori termorestringenti impermeabili per fili da 0,5 a 1 mm² (22-18 AWG) da utilizzare in ambienti interni umidi o bagnati.

Accessori

- Nessuno

TETRIX TUBE SURFACE
TETRIX RECESSED CONE 90

TETRIX TUBE SURFACE
TETRIX STRAIGHT 62
LIGHT CONE (Ø44MM)

Modular si riserva il diritto di modificare materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso. La tecnologia di illuminazione cambia rapidamente. La scheda tecnica e la documentazione più recenti sono disponibili su www.supermodular.com.
09/2023 - © 2023 Modular Lighting Instruments

Standard e direttive:
- 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione
- 2004/108/CE - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- 2011/65/UE - Direttiva RoHS
- 2009/125/CE - Direttiva sulla progettazione ecocompatibile
- 245/2009/CE + 347/2010/UE - Direttiva sulla progettazione ecocompatibile
- 1194/2012/UE - Regolamento sulla progettazione ecocompatibile
- EN 60598-1:2008 +A11:2009 - Apparecchi di illuminazione. Requisiti generali e test
- EN 62471:2008 - Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade a LED
- EN 62493: 2010 - Valutazione delle apparecchiature di illuminazione in relazione all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
- EN 60598-2-1 - Apparecchi di illuminazione fissi per uso generale
- EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009 - Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi elettrici di illuminazione e similari
- EN 61000-3-2:2006 +A1,A2:2009 - Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente di ingresso dell'apparecchiatura ≤ 16 A per fase)
- EN 61000-3-3:2013 - Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker nei sistemi di alimentazione pubblici a bassa tensione, per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
- EN 61547:2009 - Prescrizioni di immunità EMC
- EN 50581:2012 - Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

Modular si riserva il diritto di modificare materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso. La tecnologia di illuminazione cambia rapidamente. La scheda tecnica e la documentazione più recenti sono disponibili su www.supermodular.com.
09/2023 - © 2023 Modular Lighting Instruments