

Beschrijving

Bolvormige, verstelbare, op rail gemonteerde led-armatuur van 48 V, bestaande uit vier onderdelen: de led-behuizing, een stang waarmee de armatuur kan worden versteld, een laagspanningsadapter van 48 V en een glazen lens. De adapter bevat een elektronische omzetter (DALI of 1-10 V) die 48 V gelijkstroom omzet in een constante stroom.

De led-behuizing bestaat uit een kleine matzwart gelakte binnenring, voor optimaal visueel comfort. De led-behuizing kan 360° rond de adapter en 80° rond de stang gedraaid worden.

Beschikbaar in versie met enkele en dubbele lamp.

Geen schroeven of kabels zichtbaar na installatie.

Materialen

- Aluminium led-behuizing en stang, afgewerkt met krasbestendige poedercoating met fijne textuur in wit of matzwart
- Optisch: glazen lens 25°
- Binnenring: aluminium, afgewerkt met krasbestendige poedercoating in matzwart
- Adapter: zwart of wit polycarbonaat

Technische kenmerken

- Afmetingen: \varnothing 41 mm x 49 mm (\varnothing x H excl. adapter)
- Optisch: gemiddelde (25°) bolvormige lens
- Krachtige COB-leds
- Kleurtemperatuur: 2700 K of 3000 K
- CRI90+
- 3SDCM
- Lichtrendement: 332 lm (voor 3000 K en armatuur gelakt in witte structuur)
- Armatuurefficiëntie: **%
- Stroomverbruik: 6,5 W (inclusief aandrijving)
- Verkrijgbaar met 1-10 V of DALI-aandrijving
- Vermogen: 48 V DC
- Klasse 3
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis (IP20)
- Levensduur: L80 B20 bij 50.000 uur
- Garantieperiode: 5 jaar op leds, 2 jaar op aandrijving

Installatie

Voor installatie in een enkelfasig, dimbaar magnetisch railsysteem met laagspanning

Accessoires

- Geen

Normen en richtlijnen:

- 2006/95/EG - Laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG - EMC-richtlijn
- 2011/65/EG - RoHS-richtlijn
- 2009/125/EG - Richtlijn Ecodesign
- 245/2009/EG + 347/2010/EU - Richtlijn Ecodesign
- 1194/2012/EG - Regelgeving Ecodesign
- EN 60598-1:2008 +A11:2009 - Armaturen. Algemene vereisten en tests
- EN 62471:2008 - Fotobiologische veiligheid van ledlampen en lampsystemen
- EN 62493:2010 - Beoordeling van verlichtingssystemen verbandhoudend met blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden
- EN 60598-2-1 - Vaste armaturen voor algemene toepassing
- EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009 - Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur.
- EN 61000-3-2:2006 +A1,A2:2009 - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen \leq 16 A per fase)
- EN 61000-3-3:2013 - Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten, voor apparatuur met een ingangsstroom \leq 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting
- EN 61547:2009 - EMC-immuniteitseisen
- EN 50581:2012 - Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen

